UNEX GEAR MULTI SYN SAE 75W90

Vollsynthetisches Leichtlauf-Multifunktionsgetriebeöl

Eigenschaften

UNEX GEAR MULTI SYN SAE 75W90 ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Multifunktionsgetriebeöl für höchst belastete Achs- und Schaltgetriebe. Die Viskositätseinstellung SAE 75W-90 garantiert sowohl hervorragendes Nachfließverhalten bei niedrigen Temperaturen als auch höchste Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen auch bei längsten Ölverweilzeiten. Eine hohe Kraftstoffeinsparung wird durch die besonderen Leichtlaufeigenschaften von UNEX GEAR MULTI SYN SAE 75W90 erzielt.

Einsatzhinweise

UNEX GEAR MULTI SYN SAE 75W90 ist für die universelle Versorgung von Schaltgetrieben, Nebenantrieben und Hinterachsen, einschließlich höchst beanspruchter hypoidverzahnter Antriebsachsen u. a. in Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen oder Personenkraftwagen geeignet. Die Anforderungen nach API GL-4 und API GL-5 werden mit großer Reserve erfüllt. Es werden Ölwechselintervalle von bis zu 500.000 km, je nach Herstellervorschrift, ermöglicht, die u.a. die Wartungskosten senken und somit die Wirtschaftlichkeit erhöhen.
Auch in Getrieben, in denen Getriebeöle gem. MAN 341 Typ E3 und MAN 342 Typ M3 gefordert werden, kann das UNEX GEAR MULTI SYN SAE 75W90 problemlos eingesetzt werden.

Leistungsbeschreibung / Spezifikationen

- SAE-Klasse 75W-90
- API GL-4 / GL-5
- API MT-1
- SAE J2360 (MIL-PRF-2105 D/E)

Einsatzempfehlungen

- MB 235.8
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ S1
- Scania STO 1:0
- Scania STO 2:0A FS
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A
- Volvo Transmission Oil 97 312
- Mack GO-J
- Arvin Meritor 076-N
- Eaton Transmission (Europe)
- DAF
- Iveco
- Renault
- VW G 052 911, VW G 0 50/0 51
- Ford M2C200C
- Toyota
- Opel
- KiA
- Hyundai
- BMW OSP

UNEX GEAR MULTI SYN SAE 75W90 ist ein Erzeugnis der UNEX GmbH - **MADE IN AUSTRIA**

Kenndaten		Prüfmethode	UNEX GEAR MULTI SYN SAE 75W90
SAE-Klasse		SAE J 306	75W-90
Dichte bei 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,869
Dyn. Viskosität bei -40°C	mPa s	DIN 51 398	77.000
Kin. Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	107
Kin. Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	15,7
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	157
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-51

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

UNEX GmbH • Erwin Schrödinger Straße 9 • 2100 Korneuburg / Österreich
Telefon +43 (1) 375 00 34 • Telefax +43 (1) 375 00 34 • Internet: http://www.unex.co.at • E-Mail: office@unex.co.at