Produktdatenblatt
UNEX Unterbodenschutz Wax

 Ausgabe 1 / 0321

Produktbeschreibung

UNEX Unterbodenschutz WAX ist ein langhaltender Korrosionsschutz für Fahrzeugböden, Radkästen, usw. Zuverlässiger Saison-Schutz gegen Streusalzkorrosion, auch in dünneren Schichten noch wirksam. Sehr gute Haftfestigkeit auf allen Untergründen, sehr guter Korrosionsschutz, streusalzfest. Leichte Verarbeitbarkeit, zäher Wachsfilm mit hoher Widerstandsfähigkeit, tropffrei auch in hohen Schichten.

Farbtöne

Braun-transparent, schwarz

Härter

--

Mischungsverhältnis

--

Verdünnung

--

Applikationsverfahren

Lackiergerät	Spritzdruck	Düsengröße
UBS- / Saugrohr-Pistole	4 - 6 bar	5 - 10 mm

Applikationsbedingungen

Es ist auf ausreichende Zu- und Abluft zu achten. Verarbeitungstemperatur mindestens +10 °C. Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %.

Spritzgänge	Trockenschichtdicke	Verbrauch
1 - 2	300 - 500 µm	2 m²/l

Ablüftzeiten

--

Trocknung

--

Verarbeitungszeit bei 20 °C

--

VOC-Angaben

EU-Grenzwert: Produktkategorie B/e 840 g/l

Dieses Produkt enthält verarbeitungsfertig eingestellt max. 840 g/l.

Verarbeitungshinweise

Wegen seiner Thixotropie kann UNEX Unterbodenschutz WAX ohne zu tropfen in dickeren Schichten z. B. an Kotflügeln aufgetragen werden. Motor, Auspuffrohre und die gesamte Bremsanlage dürfen nicht besprüht werden, vorher abdecken!